

Modello	CMP2R024I		CMP2R048I		CMP2R110I	
Uscita						
Tensione nominale	24		48		110	
Range di corrente con alim. 1Ph	10 ÷60A					
Range di corrente con alim. 3Ph	10 ÷100A					
Ripple noise (RMS)	≤ 0,5% Vn					
Range regolazione Vout.	+/- 5%					
Stabilità'	+/- 1%					
Regolazione su Var. Ving.	+/- 1%					
Regolazione su Var. Carico	+/- 1%					
Tempo start-up	2 sec					
Ingresso						
Range tensione	230+/- 10%				400+/- 10%	
Curva corrente	50÷ 60 +/- 7%					
Efficienza (Typ.)	≥ 90%					
Isolamento I/O	4kV mediante trasformatore					
Protezioni						
Sovraccarico	2In x 5mS Shut down per 250mS - restart automatico					
Curva corrente	Costante					
Sovratensione	+ 10% Vn					
Sottotensione	- 50% Vn					
Sovratemperatura	Shut down. Restart automatico dopo che la temperatura si è ripristinata					
Allarmi						
Contatti (8Amp/250Vac)	AC/DC in funzione Avaria cumulativa Test batterie fallito Tensione bassa di batterie Polarità a terra					
Ambiente						
Temp. Lavoro	-10+40°C					
Umidità lavoro	20-90% (NO COND.)					
Temp. di stoccaggio	-20+50°C					
Standards						
Marcatura	CE					
Grado di protezione	IEC 60529					
EMC	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4					
Convertitori statici	EN 60146-1-2					
Grado di protezione (porta chiusa)	IP30					
Colore	RAL 7035					