

Modello	CMP1R024I	CMP1R048I	CMP1R110
Uscita			
Tensione nominale	24	48	110
Range di corrente con ALIM. 1Ph	10 ÷ 60A		
RANGE DI CORRENTE con ALIM. 3Ph	10 ÷ 100A		
Ripple noise (RMS)	≤ 0,5% Vn		
Range regolazione Vout.	+/- 5%		
Stabilità'	+/- 1%		
Regolazione su Var. Ving.	+/- 1%		
Regolazione su Var. Carico	+/- 1%		
Tempo start-up	2 sec		
Ingresso			
Range tensione	230+/- 10% 400+/- 10%		
Curva corrente	230+/- 10%		
Efficienza (Typ.)	≥ 90%		
Isolamento I/O	4kV mediante trasformatore		
Protezioni			
Sovraccarico	2In x 5mS Shut down per 250mS - restart automatico		
Curva corrente	costante		
Sovratensione	+ 10% Vn		
Sottotensione	- 50% Vn		
Sovratemperatura	Shut down. Restart automatico dopo che la temperatura si è ripristinata		
Allarmi			
Contatti (8Amp/250Vac)	AC/DC in funzione Avaria cumulativa Test batterie fallito Tensione bassa di batterie Polarità a terra		
Ambiente			
Temp. Lavoro	-10+40°C		
Umidità lavoro	20-90% (NO COND.)		
Temp. di stoccaggio	-20+50°C		
Standards			
Marcatura	CE		
Grado di protezione	IEC 60529		
EMC	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4		
Convertitori statici	EN 60146-1-2		
Grado di protezione (porta chiusa)	IP30		
Colore	RAL 7035		